



Zásady přípravy tiskových dat

1. Tisková data přijímáme ve formátu PDF. Verze PDF 1.3, ideálně dle standardu PDF/X-1a. Pokud je to možné, nevytvářejte PDF přímým exportem – ačkoliv většina aplikací podporuje přímý export dokumentu do PDF, doporučujeme vytvářet PDF přes uložení do PostScriptu a následně vytvořit PDF pomocí Adobe Distilleru. Vyhněte se tak nejčastější chybě a to průhlednostem v PDF.
2. Stránky by měly mít spadávku 3 mm a správně definovaný ořez (trimbox). To znamená, že pokud je grafika do kraje formátu, měla by pokračovat ještě 3 mm přes okraj (za ořez).
3. PDF exportujte pouze s ořezovými značkami. Posun ořezových značek nastavte na 3,18 mm.
4. Všechny fotografie vložené do dokumentu musí být v tiskovém rozlišení (300 dpi) v barevném prostoru CMYK, Greyscale, Black&White (pérovky).
5. Všechna písma použitá v dokumentu musí být vložena do PDF (embedded).
6. Zkontrolovat nastavené přetisky (černé texty, černé linky, výseky, ...).
7. Přímé barvy, pokud v dokumentu být nemají, převést do odpovídajících CMYK hodnot nebo korektně pojmenovat.
8. RGB barvy převést na CMYK (pozor u převodu černých RGB textů, převádět jen do K).
9. V případě oboustranných nebo vícestránkových dokumentů, zasílejte vždy v několikastránkovém PDF. Ne jako samostatné PDF soubory.
10. Používat jen kompozitní PDF.
11. V názvech souborů nepoužívat žádné zvláštní znaky.